

TIPOLOGÍA



CARACTERÍSTICAS

■ SUPERFICIE:

Según modelo.

■ CERRAMIENTOS:

Compuestos por paneles prefabricados tipo sándwich formado por dos capas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y núcleo de aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm de espesor. Cabeza y pie de panel con doble pegado de chapa, aumentando su resistencia hasta en un 200%.

Características del panel:

- Densidad global media.....40/43 kg/m³.
- Resistencia a la compresión.....1,8/2 kg/cm².
- Conductiva térmica a 0°C.....0,018 kcal/m*h °C.
- Resistencia al fuego BS2D0
- Panel Tipo A según calidad UNE ISO 9001.
- Panel con ganchos para ajuste entre paneles.

■ CUBIERTA:

Compuestos por paneles prefabricados tipo sándwich formado por dos capas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y núcleo de aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm de espesor. Cabeza y pie de panel con doble pegado de chapa, aumentando su resistencia hasta en un 200%.

Construido a dos aguas. Recogida de aguas pluviales mediante canalón en parte frontal y posterior.

Terminación de techo con teja de acero galvanizado lacado en varios colores, lo que elimina totalmente los problemas de filtraciones en cubiertas.

Altura útil interior de 2,37 m.

Techo interior compuesto por planchas de Rockfon Pacific de medidas 60 x 60 cm de 12 mm de espesor montada sobre perfilaría laminada en color blanco.

Comedor a una o dos aguas en madera laminada según modelo.

CARACTERÍSTICAS

■ ESTRUCTURA: (Plataforma)

Compuesta por vigas longitudinales de acero estirado en frío de medidas 25 x 10 mm con 4 mm de espesor.

Travesaños longitudinales de acero estirado en frío de 3 mm de espesor.

Fijación con soldadura continua.

Protegidas con pintura especial antioxidante negra en dos capas especial antihumedad.

■ SUELOS:

Compuestos por paneles prefabricados tipo sándwich formado por dos capas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y núcleo de aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm de espesor. Cabeza y pie de panel con doble pegado de chapa, aumentando su resistencia hasta en un 200%. Terminación en parket tarima flotante modelo AC5, 10mm. Montado sobre chasis de acero.

Características del panel:

- Densidad global media.....40/43 kg/m³.
- Resistencia a la compresión.....1,8/2 kg/cm².
- Conductiva térmica a 0°C.....0,018 kcal/m*h °C.
- Resistencia al fuego BS2D0
- Panel Tipo A según calidad UNE ISO 9001.
- Panel con ganchos para ajuste entre paneles.

CARACTERÍSTICAS

■ ELECTRICIDAD:

La electricidad se realiza de acuerdo al Reglamento Electrónico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002). En todas las estancias se incorporarán enchufes eléctricos e iluminación con lámparas LED. La electrificación básica estará prevista de una potencia de 5600W.

El cuadro general de mando y protección está constituido por:

Un interruptor magnetotérmico de corte general de 40 A. Dicho interruptor es independiente del interruptor de control de potencia (IPC), y no se puede ser sustituido por éste.

Un interruptor diferencial de 40 A 30m A que garantice la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos.

Incluye tres circuitos básicos independientes que detallamos a continuación y que estarán protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omipolar con accionamiento manual.

C1- Interruptor magnetotérmico de 10 A. empleado para alimentar los puntos de iluminación.

C2- Interruptor magnetotérmico de 16 A. empleado para tomas de corriente y frigorífico.

C3- Interruptor de 16 A. empleado para tomas de corriente en cocina y baño.

C4- Dos interruptores magnetotérmicos de 16 A. empleado para tomas A/A.

C5- Interruptor magnetotérmico de 16 A. empleado para el calentador electrónico (opcional).

C6- Interruptor magnetotérmico de 20 A. empleado para la vitrocerámica.

Dichos circuitos se pueden modificar independientemente según las necesidades del cliente.

Todos los circuitos interiores están formados por líneas independientes. Tipo de cable ES07Z1-K(AS).

La acometida hasta el cuadro de mando y protección del mobile home se realiza mediante cable de cobre unipolar de tensión nominal 0,6/1kv., no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de sección 2X6+6TT, la conexión se realiza mediante una regleta en la parte baja del chasis.

Iluminación exterior con aplique exterior, IP 65.

Instalación de aire acondicionado.

C A R A C T E R Í S T I C A S

■ **TERMINACIONES INTERIORES:****Divisiones interiores:**

Tabiquería interior en panel sándwich blanco de las características detalladas anteriormente. Terminación con pintura en diferentes colores y acabados.

Techo interior:

El techo del comedor irá forrado laminado en madera (varios colores).

Puertas interiores:

Macizas de 35 mm. de grosor, terminación en maderas nobles recubiertas con barniz o lacadas, medidas 2,05 x 0,62.

Acabado exterior:

Con pintura granulada tipo rustico varios colores.

Puerta exterior:

Construida con doble perfilaría de aluminio lacado blanco y panel sándwich con decoración, de medidas 2,10 x 0,90 m.

Ventanas:

Construidas con doble perfil de aluminio lacado, tipo batientes con doble cristal climalit, con cámara de aire 6 mm, de medidas 1,15 x 1,00 m. con persiana enrollable. Excepto en el comedor que la medida cambia a 1,15 x 1,40 m.

Aseo:

Totalmente alicatado, saneamientos marca Roca modelo Victoria, plato de ducha medidas 1,40 x 0,70 m., con mampara enrollable. Mueble para lavabo.

Fontanería:

Instalación de agua caliente y fría realizada con tubería de poli butileno, grifería monomando, desagües y sanitarios en tubería de P.V.C. llave de corte general.

Cocina:

Muebles altos y bajos con puertas, fregadero en acero inoxidable de un seno con escurridor o dos senos, placa vitrocerámica de dos o tres fuegos según modelos, sobre encimera y horno (opcional). Termo electrónico de 50 o 90 l según modelos. Frigorífico combi de dos motores y lavadora integrada en muebles según modelos. Extractor de humos campana de 360m³/h.



FÁBRICA:

Paraje Baño Seco.
Camino " La Boquerilla" Nº 2
04250 PECHINA - ALMERÍA

TELF:

950 22 42 16 - 950 22 61 11

WEB:

www.andaluzadebungalows.com
info@andaluzadebungalows.com